

GAMME POLYURETUB - ACIER INOX

La gamme pré-isolée Polyuretub réalisée avec des canalisations en acier Inox est disponible avec différentes épaisseurs d'isolation : **standard, + et ++**. Si vous ne trouvez pas la combinaison nécessaire à votre projet, nous sommes à votre disposition afin d'étudier une solution annexe, adaptée à vos besoins. Notre gamme d'isolation « standard » conviendra au plus grand nombre, c'est une solution équilibrée entre volume, coût et efficacité énergétique. Les isolations de **classe + et ++** offrent quant à elles, une efficacité accrue qui conviendra aux applications les plus exigeantes.

La mousse de polyuréthane réalisant l'isolation des canalisations Polyuretub est conçue afin de résister à des températures de fluides allant de -50° à 148°C. Toute variation en dehors de cette plage est susceptible d'engendrer des dommages irréversibles et de dégrader de manière significative l'efficacité thermique ainsi que la durée de vie de la canalisation.

Tableau des combinaisons

DN	Diamètre de la gaine																				
	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
15	Standard	+	++																		
20	Standard	+	++																		
25	Standard	+	++																		
32		Standard	+	++																	
40		Standard	+	++																	
50			Standard	+	++																
65				Standard	+	++															
80					Standard	+	++														
100						Standard	+	++													
125							Standard	+	++												
150								Standard	+	++											
200									Standard	+	++										
250										Standard	+	++									
300											Standard	+	++								
350												Standard	+	++							
400													Standard	+	++						
450														Standard	+	++					
500															Standard	+	++				
600																Standard	+	++			
700																	Standard	+	++		
800																		Standard	+	++	

Isolation Standard

Autre Standard

Isolation +

Isolation ++